



Technisches Datenblatt Nr.: **1069.6**

Produkt: VALMEX® PRINT AIRTEX® magic FR

Artikel Nr.: 7535 5941

Beschichtung und Ausrüstung			
Beschichtungsart	PVC		
Brennverhalten	California T 19, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1, DIN 4102: B1, NFP 92507: M2, ÖNorm: B1		
zu Brennverhalten	stets die Aktualität der FR-Zulassung prüfen		
Gesamtgewicht	330 g/m ²		EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	1200 / 1000 N/50 mm		DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuß	130 / 80 N		DIN 53363
Kältebeständigkeit	-20 °C		DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C		LB 3.15
Lichtechtheit	>6 Note, Value		DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit (z)	keine Risse	@ 100000 x	DIN 53359 A
Trägergewebe			
Material	PES		DIN ISO 2076
Bindung	L 1/1		

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.